Igapäevane kasutus

Prindi NFPA silt kemikaali jaoks

NFPA silt näitab kemikaali NFPA 704 rombi: terviseoht (sinine), süttivus (punane) ja ebastabiilsus (kollane), kõik skaalal 0–4, ning erilised ohud (valge), näiteks OX oksüdeerijate või W veega reageerivate kemikaalide puhul.

NFPA sildi printimine

1. Avage asukoht jaotises **Halda ohutuskaartide kogu**, klõpsake ohutuskaardil ⋮ ja valige **Printige NFPA silt**.
2. Kontrollige või valige jaotises **Määrake ohutasemed** väärtused **Terviseohu tase**, **Süttivuse ohu tase**, **Ebastabiilsuse ohu tase** ja **Eriline oht**. Kui SDS Manager on toote NFPA hinnangud leidnud, on need täidetud. Klõpsake **Jätka**.
3. Kontrollige silti. Teksti lisamiseks klõpsake **Kirjutage kirjeldus** ja seejärel **Prindi silt**.

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-26 05:36
URL: https://sdsmanager.com/faq/content/575/et/prindi-nfpa-silt-kemikaali-jaoks

Ei näe valikut Printige NFPA silt?

NFPA ja HMIS valikud kuvatakse, kui teie organisatsiooni riik on Ameerika Ühendriigid või Kanada. Klõpsake vasakpoolses menüüs **Rohkem**, seejärel **Organisatsiooni profiil** ja kontrollige välja **Riik**.

NFPA sekundaarmahuti sildil

Sekundaarmahuti silt võib näidata ka NFPA rombi. Kasutage sildi aknas jaotises **Sisu kuvamine** lülitit **NFPA** ja klõpsake selle kõrval pliiatsil, et tasemeid muuta. Lisateave: Kuidas luua ohtlike kemikaalide sekundaarmahutite silte

Ainulaadne lahenduse ID: #2515

Viimane uuendus: 2026-11-09 08:38

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-26 05:36
URL: https://sdsmanager.com/faq/content/575/et/prindi-nfpa-silt-kemikaali-jaoks