

Utilisation quotidienne

Comment créer des étiquettes de conteneurs secondaires pour les produits chimiques dangereux?

Une étiquette secondaire est utilisée sur de plus petits contenants, tels que des bouteilles pulvérisatrices, des cruches ou des bocaux dans lesquels des produits chimiques sont transférés depuis le contenant principal une fois sur le lieu de travail. Elle contient des informations sur les produits, telles que ses ingrédients et valeurs nutritionnelles, des avertissements de santé et de sécurité, des instructions d'utilisation, des informations sur le fabricant/fournisseur et ses coordonnées, ou des informations détaillées de suivi et de produit sous forme de code-barres.

Selon l'OSHA, les contenants secondaires doivent se conformer aux exigences d'étiquetage.

Sur l'icône d'étiquette, vous pouvez générer des étiquettes de conteneurs secondaires.

Cliquez ici pour [ouvrir SDS Manager et créer des étiquettes de conteneurs secondaires \(connexion requise\)](#)

Product Name ↑	Supplier Name	Location	Signal word	Pictograms & Controls	Substance hazard H S E	Actions
1,2-Dichlorobenzene	AccuStandard, Inc	Hazardous Area	Warning	 	  	       

L'étiquette comprend des codes QR correspondants pour afficher le fichier de Fiche de Données de Sécurité réel et suivre l'utilisation et l'élimination des produits chimiques.

Les icônes des Fiches de Données de Sécurité, les déclarations de danger et les déclarations de prévention sont également affichées sur l'étiquette.

Utilisation quotidienne

A4 (8.5"x11")

Use standard statement description

1 / 1 | - 67% + | [] []

A4 (8.5"x11")

A5 (5.5"x8.5")

A6 (4"x6")

A7 (3"x4")

2"x4"

A8 (2"x3")

A9 (1.5"x2")

1"x2"

A10 (1"x1.5")

3-D Laserscanning Cleaner Spray

Company Name: Helling GmbH
Signal Word: Danger

View PDF | Track Usage

Hazard Statements

H222: Extremely flammable aerosol;
H229: Pressurized container: may burst if heated;
H319: Causes serious eye irritation;
H336: May cause drowsiness or dizziness

Precautionary Statements

P102: Keep out of reach of children.;
P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking;
P211: Do not spray on an open flame or other ignition source.;
P251: Do not pierce or burn, even after use.;
P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area.;
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.;
P410+P412: Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

Ingredients:

EC/CAS	Chemical Name	Concentration
200-661-7/67-63-0	Isopropanol	70 - 80 %
200-661-7/106-97-8	Butane	15 - 20 %
203-448-7/74-98-6	Propane	6 - 10 %

Supplier Name: Helling GmbH

Emergency Contact: Poison Control Center
Emergency Telephone: 800-222-1222

Lorsque des formats plus petits sont choisis, moins d'informations sont affichées sur l'étiquette en raison des contraintes de taille. Ci-dessous un exemple d'une étiquette de 2" pouvant être imprimée sur une imprimante d'étiquettes Dymo.

Utilisation quotidienne

Print format

2"x4" ▲

- A4 (8.5"x11")
- A5 (5.5"x8.5")
- A6 (4"x6")
- A7 (3"x4")
- 2"x4"**
- A8 (2"x3")
- A9 (1.5"x2")
- 1"x2"
- A10 (1"x1.5")

Hazard statements

Use standard statement description ●

1 / 1 | - 100% + | [] []

3-D Laserscanning Cleaner Spray
Company Name: Helling GmbH
Signal Word: Danger

View PDF Track Usage

Hazard Statements + Precautionary Statements:
H222; H229; H319; H336; P102; P210; P211; P251; P271; P305+P351+P338; P410+P412;



SDS Manager prend entièrement en charge tous les principaux formats d'étiquettes Avery. Lors de l'impression sur des étiquettes Avery, vous pouvez facilement choisir la position spécifique de l'étiquette sur la feuille que vous souhaitez utiliser, garantissant une impression efficace et flexible.

Utilisation quotidienne

Print Label

Product information Edit HMIS information Print Label

AATREX LIQUID 480
Company name: Syngenta Canada Inc
Signal word: Warning



Hazard statements + Precautionary statements
H373, P260, P314, P501



Only use in ventilated areas

- A4 (297x210mm)
- A5 (148x210mm)
- A6 (105x148mm)
- A7 (105x74mm)
- 52x105mm
- 50x105mm
- A8 (52x74mm)
- 50x74mm
- A9 (37x52mm)
- 26x52mm
- A10 (26x37mm)
- Brady & Avery label
- 4" x 3 1/3" (6 per page) - Avery 5164 / 5264
- 8 1/8" x 5" (2 per page) - Avery 6573
- 8 1/2" x 11" (1 per page) - Avery 5255
- 4" x 6" (1 per page) - Avery 5292
- 4" x 2" (10 per page) - Avery 5163 / 8163 / 60505
- 2 5/8" x 1" (30 per page) - Avery 5160
- 2" x 2" (12 per page) - Avery 60506
- 3 1/2" x 5" (4 per page) - Avery 60503
- 2 1/2" x 1" (24 per page) - Avery 60517
- 6" x 3" (1 per page) - DuraLabel Pro 300
- 6" x 4" (1 per page) - Brady BBP31

Référence ID de l'article : #1777

Auteur : n/a

Dernière mise à jour : 2024-11-25 08:56