

Sikkerhetsdatablad Inventaransvarlig i bruk

Hvordan kan jeg bruke SDS Manager til å dokumentere arbeidsprosedyrer for farlige kjemikalier?

I SDS Manager kan du [lage arbeidsprosedyrer](#) i henhold til REACH, OSHA og COSHH.

En arbeidsprosedyre brukes vanligvis til å beskrive en arbeidsprosess som involverer kjemikalier, men det er også mulig å lage arbeidsprosedyrer som ikke inkluderer noen kjemikalier, kun farer som ikke er stoffrelaterte, f.eks. elektriske farer.

En arbeidsprosedyre har følgende GENERELLE informasjon: Frekvens for arbeidsprosedyren, beskrivelse av prosedyren, beskrivelse av arbeidsstegene og beskrivelse av farene.

Job procedure: Priming epoxy floor

Frequency of job procedure: Daily

Create new revision

Risk rating	Risk rating after controls	Storage risk after controls	PPE/Controls
H S E	H S E	S E	
H4 S2 E2	H3 S1 E1	S1 E1	

General

Locations & Users

Substances

Non-substance related safety hazards

Exposure

Description of procedure (Press enter to save)

Priming of epoxy floors

Description of Job steps (Press enter to save)

Blend the two components 1:10 mix thoroughly

Description of Hazards (Press enter to save)

Description of Controls (Press enter to save)

Du kan knytte en arbeidsprosedyre til en lokasjon og/eller brukere.

Sikkerhetsdatablad Inventaransvarlig i bruk

General

Locations & Users

Substances

Non-substance related safety hazards

Exposure

Location where job procedure is performed +

Location	Start date	End date	Responsible	Storage risk after controls
Factory Paris	2024-01-01		Erlend Bruvik	S E - -

Users performing the job procedure +

Full name	Read date
Demo User NZ -	
Demo User AU -	
Demo User UK -	
Demo user US -	2023-03-27

Når du knytter brukere til en arbeidsprosedyre, vil brukeren motta en e-post som ber brukeren om å gjennomgå arbeidsprosedyren og klikke på "Bekreft at jeg har lest" prosedyren. Dette hjelper deg med å dokumentere at prosedyrene er lest av involverte brukere.

Job procedure notification: You have been added to a new job procedure



do.not.reply@mail.sdsmanager.com

To Erlend Bruvik



Reply

Reply All

Forward



tor. 25.01.2024 06:52

Hi Erlend Bruvik,

You have been added to Job procedure Priming epoxy floor.

Please visit [SdsManager - Inventory Management](#), read the job procedure thoroughly, and press the "Confirmed read" button on the Job procedure once you have read it.

Kind regards,

Arbeidsprosedyren kan knyttes til ett eller flere risikovurderte kjemikalier (sikkerhetsdatablader). Kun risikovurderte sikkerhetsdatablader kan knyttes til arbeidsprosedyren. Hvis du f.eks. lager en arbeidsprosedyre som involverer to kjemikalier, må du først lage kjemisk risikovurdering for hvert av de to sikkerhetsdatabladene og deretter knytte de risikovurderte kjemikaliene til arbeidsprosedyren.

Sikkerhetsdatablad Inventaransvarlig i bruk

Job procedure: Priming epoxy floor

Frequency of job procedure: Daily

Create new revision

Risk rating

H S E

H4 S2 E2

Risk rating after controls

H S E

H3 S1 E1

Storage risk after controls

S E

S1 E1

PPE/Controls

General

Locations & Users

Substances

Non-substance related safety hazards

Exposure

Substances used in the job procedure

Product Name	Supplier	Revision date	Amount	Substance hazard
5401 EPOXY IMPREGNATION PRIMER - Base Linked risk assessment. Approved by Erlend Bruvik / 2023-03-04	Rust-Oleum Europe - Martin Mathys NV	2018-01-17	1 l	H4 S1 E4
540101 EPOXY IMPREGNATION PRIMER - Activator Linked risk assessment. Approved by Erlend Bruvik / 2023-03-04	Tor Coatings Limited	2022-02-09	200 l	H4 S1 E5

Risikovurderingen for arbeidsprosedyren beregnes som den høyeste vurderingen funnet i de tilknyttede kjemiske risikovurderingene.

Farer som ikke er relatert til stoffer kan også legges til arbeidsprosedyren.

General

Locations & Users

Substances

Non-substance related safety hazards

Exposure

Non-substance related safety hazards

+ Add

Electrical

S3 S3 S1

Nedenfor er en liste over farer som ikke er relatert til stoffer:

Hazards

Non-substance related safety hazards

- Unsafe tools equipment
- Fall hazards
- Entrapment
- Mechanical
- Slip trip hazards
- Obstructions
- Animal droppings
- Lighting
- Electrical
- Mold
- Sharp objects
- Asbestos
- Extreme heat cold
- Awkward postures or lifting
- Working alone
- Confined space

På Enterprise-planen kan brukere åpne for eksponeringsregistreringer for en arbeidsprosedyre.

Sikkerhetsdatablad Inventaransvarlig i bruk

General

Locations & Users

Substances

Non-substance related safety hazards

Exposure

Exposure settings

Individual parts of the period

Per date

Select the period for when the work operation is to be valid

Start date

End date

01/01/2024

mm/dd/yyyy

Repetition

Weekly

Repetition

Repeat every 1 weeks on the

What does it apply for?

Chemical

Asbestos

Radiation

Biological

Processes

Select process or lead and lead compounds where workers are or may be exposed to substances, substance mixtures or processes from the list below.

Substance

På risikovurderingen for arbeidsprosedyren vil risikoene listes opp for bruk uten verneutstyr og tiltak, og risikoene med tiltak.

SDS Manager bruker en risikoklassifisering fra 1-5 for (H)else, (S)ikkerhet og (M)iljø, der 3 er høyeste akseptable risiko for ansatte.

I eksempelet nedenfor kan vi se at alle helserisikoene er middels høye (H3), mens sikkerhetsrisikoen er svært lav (S1).

Risk categories	Without controls	With controls
 Eyes	H5	H3
 Inhalation/Respiration	H4	H3
 Flammable	S4	S4
 Environmental	E3	E1

Tiltakene som identifiseres i arbeidsprosedyren vises på alle etiketter for sekundære beholdere som

Side 5 / 8

Sikkerhetsdatablad Inventaransvarlig i bruk

er tilgjengelige for brukere av SDS Inventory Manager.

Controls in place	
Symbol	Comment
	Wear cotton suit
	Wear protective classes
	Do not eat during work procedure
	No open flame
	Rinse with lots of water for at least 10 minutes if substance is in contact with the skin
	Call firedepartment in case of accident

Arbeidsprosedyrer kan godkjennes og revideres.

Nedenfor er et eksempel på en jobbhazardanalyse laget i SDS Manager:

Sikkerhetsdatablad Inventaransvarlig i bruk

Job hazard analysis report

Job procedure title

3D printer cleaning and refill refrigerated Argon

Frequency of job procedure

Monthly

Locations

Demo site Eng

Persons at risk

User of the substance

Substance form

Liquid

Last revised

2022-12-14

Description of procedure

Monthly cleaning of 3D printer and refill Argon.

Description of Job steps

The first thing you should do is remove the vat from the 3D printer and then drain the leftover resin into the plastic bottles you have.

Use the funnel and filter to make this process easier. You can reuse the resin after you have finished cleaning the vat.

Description of Hazards

Refrigerated Argon is very dangerous to get on the skin. Fumes from the Resin must not be inhaled.

Description of Controls

Use described PPE

Confirm I have read the job procedure

Risk categories	Without controls	With controls
Eyes	H3	H3
Skin	H4	H3
Inhalation/Respiration	H3	H3
Corrosive	H3	H3
Flammable	S1	S1
Pressurized	S2	S2
Environment	E1	E1

PPE and Controls

Substance: LIQUID RESIN CLEANER



Open SDS

How should the substance be used?

Clean accordint to descriptin on 3D printer operation manual.

Storage requirements

keep locked

Hazard and precautionary statements

H290: May be corrosive to metals H314: Causes severe skin burns and eye damage
H335: May cause respiratory irritation

What is the substance used for?

Clean 3D printer

How should the substance be disposed of?

Dispose of all waste product and wastes generated from this product in accordance with local, state, and federal regulations. Assume wastes are hazardous unless characterization demonstrates otherwise. Handle empty drums as if they contain chemical residual until they have been thoroughly decontaminated.

Hazards and controls

Flammable	S1 Not Dangerous	S1 Very low
Controls in place No smoking		
Environment	E1 Not Dangerous	E1 Very low
Corrosive	H3 Hazardous	H3 Medium
Controls in place Wear protective clothing Do Not Leave Waste		
Eyes	H3 Hazardous	H3 Medium
Controls in place Wear a face shield		
Skin	H3 Hazardous	H3 Medium
Controls in place Wear protective clothing		
Inhalation/Respiration	H3 Hazardous	H3 Medium
Controls in place Wear half-mask respirators		

Sikkerhetsdatablad Inventaransvarlig i bruk

Unik LøsningsID: #1476

Forfatter: : n/a

Siste oppdatering: 2024-11-20 05:46